

AURORA

SISTEMA TUDO EM UM PREMIUM

- Design de inspiração industrial japonesa com acabamento em alumínio e bambu
- Unidades: 2x Tweeters de 28mm; 4x Cones de gama larga de 120mm; 2x Radiadores Passivos 120x200mm
- Resposta de frequência: 27Hz – 40kHz
- Máximo SPL 115dB / 1m
- Pré-amplificação recorrendo a uma válvula 6N3P
- Amplificação puramente analógica e sem qualquer processamento DSP
- Tecnologia SoundSpace fornece um som que preenche o espaço e cria um som com escala
- Tecnologia TrueBass para aumentar e dar qualidade às baixas frequências
- Auto Room Tailoring, mede a resposta na sala com 6 microfones na traseira da coluna e ajusta a resposta no domínio analógico
- Global Marter Timing® – Femto precision clock timing, permite bloquear completamente o jitter proveniente da fonte, criando um novo relógio estável isolado do relógio da fonte.
- Bluetooth V5.1 separado recorrendo ao mais recente chip QCC1500 – aptX normal e de baixa latência; 24bits/48kHz aptX Adaptive e HD; 24 bits/96kHz LDAC e HWA/LHDC; SBC e Apple AAC
- DAC ESS Sabre de 32bits
- Sistema LINKPLAY™ de reprodução pela NET com Tidal e Spotify incorporado e protocolos de reprodução alargados
- Entradas Analógicas RCA e mini jack 3.5mm
- Entradas Digitais Coaxial, Óptica, Usb (host para PEN drive ou disco externo)
- Leitor de cartões micro SDHC

PVPR 1.499,00 €

P. TABELA 1.218,70 €

EAN 5081313082247



SÉRIE PORTABILIDADE



iDSD **Diablo 2**

DAC PORTÁTIL DE REFERÊNCIA

- Sistema compatível com tecnologia xMEMS
- DAC duplo Burr-Brown e o novo chip XMOS de 16 núcleos para processar os dados recebidos através das
- entradas digitais USB e S/PDIF.
- Bateria até 12 horas
- Circuito PureWave de ultra baixa distorção
- Bluetooth 5.4 com Qualcomm QCC518 suporta: aptX Lossless; aptX Adaptativo; LDAC; LHDC/ HWA; AAC e SBC.
- Descodificação integral MQA
- Formatos Suportados Bit Perfect: DSD: 512, 256, 128, 64, Octa, Quad, Double, Single-Speed
- PCM: 768, 705.6, 384, 352.8, 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1kHz
- Três modos de alimentação diferentes Normal; Turbo e Nitro
- Zero Jitter / Sistema Femto clock melhorado para jitter e ruído de fase mais baixos
- Entradas: 2x USB-C (1x Áudio e 1x Carga); Spdif ótica e coaxial 3,5mm
- Saídas: 2x balanceadas 4.4; 1x saída single ended 6.3mm
- Suporte dedicado de secretária incluído
- iPower2



PVPR	1.299,00 €
P. TABELA	1.056,10 €
EAN	IDSDDIABLO2

XDSD

GRYPHON

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES DE REFERÊNCIA/DAC HD

- Display OLED com Silent Line para não adicionar ruído
- DAC Burr-Brown Hi-res verdadeiramente nativo para os ouvintes mais exigentes
- Circuito PureWave de ultra baixa distorção
- Volume analógico de alta qualidade com CyberSync para comunicar com qualquer sistema operativo do dispositivo móvel, assegurando que o volume é sempre gerido pelo Gryphon.
- Bluetooth V5.1 separado recorrendo ao mais recente chip QCC1500 – aptX normal e de baixa latência; 24bits/48kHz aptX Adaptive e HD; 24 bits/96kHz LDAC e HWA/LHDC; SBC e Apple AAC
- Formatos por USB:
 - PCM (768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1 kHz); DSD (512/256/128/64)
 - DXD (768/705.6/384/352.8kHz)
 - MQA (Descodificação integral MQA)
- Por S/PDIF:
 - PCM (192/176.4/96/88.2/48/44.1 kHz); DoP (DSD por PCM)
- Circuito balanceado com iEMatch
- Circuito XBass II e XSpace
- Três tipos de filtros: Bit Perfect; Standard e GTO (Gibb Transient Optimized)
- Bateria de alta capacidade



PVPR	599,00 €
P. TABELA	486,99 €
EAN	5060738786381



xCAN

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES PORTÁTIL SEM DAC

- Amplificador dual-mono para auscultadores com 1000mW por canal, que pode aproveitar as potencialidades de auscultadores tanto 32 como de 600 ohm
- Bluetooth (aptX HD e AAC) para reprodução sem fios com qualidade de CD
- Tecnologia S-Balanced para ter as vantagens de um circuito balanceado, mesmo quando não o pode usar.
- Circuito de controlo de volume analógico CyberDrive
- Processamento analógico de sinal (ASP) com circuitos de otimização 3D +® e XBass+® para auscultadores
- Bateria inteligente com capacidade até 18 horas (analógico) ou 12 horas em Bluetooth



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €

EAN 5081313082063



hip dac 3

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES PORTÁTIL COM DAC

- DAC Burr-Brown com o chip XMOS de 16 núcleos
- Melhoramentos de circuito e componentes
- Descodificação HR de todos os formatos em modo nativo de MP3 a DSD256; PCM 384 e DXD 384
- Tecnologia Power Match e iEMatch para adaptação de saída a In-Ears
- Descodificação integral MQA
- Sistema de relógio digital GMT melhorado
- Circuito Balanceado pode debitar até 400mW por canal a 32 Ohms
- Circuito PowerMatch, que adapta o ganho de amplificação à carga apresentada pelos auscultadores
- Processamento analógico de sinal (ASP) com circuitos de otimização XBass para auscultadores
- Entradas: 2x USB C (1x Áudio; 1x Carga)
- Saídas: Balanceada 4.4mm e Single ended mini-jack 3.5mm
- Bateria até 12 horas



PVPR 199,00 €

P. TABELA 161,79 €

EAN 5060738787364



GO blu

MINI DAC/AMP HD BLUETOOTH DE BOLSO

- 3 Estágios separados em vez de um circuito integrado para fazer tudo
- Circuito S-Balanced com saída balanceada 4.4mm e single ended 3.5mm
- Amplificação dual mono com Direct Drive
- Bluetooth V5.1 separado recorrendo ao mais recente chip QCC1500 – aptX normal e de baixa latência; 24bits/48kHz aptX Adaptive e HD; 24 bits/96kHz LDAC e HWA/LHDC; SBC e Apple AAC
- Circuito XBass e XSpace
- Entrada USB C para sinal ou carregamento
- Saídas: Balanceada 4.4mm e Single ended mini-jack 3.5mm
- Até 10h de bateria
- Apenas 26g de peso



PVPR 199,00 €

P. TABELA 161,79 €

EAN 5060738785230



SÉRIE PORTABILIDADE



GO bar

DAC/AMP ULTRA PORTÁTIL DE TOPO

- DAC Cirrus Logic de 32 bits com o novo chip XMOS de 16 núcleos para processar os dados recebidos através da entrada digital USB
- Reprodução nativa até DSD256; 2x DXD e decodificação MQA total
- Sistema de relógio digital GMT melhorado
- Circuito XBass+ e XSpace
- Saídas: Balanceada 4.4mm e S-Balanceada mini-jack 3.5mm
- Circuito iEMatch para auscultadores em in-ears de alta sensibilidade e TURBO para um ganho de 6dB's para auscultadores de baixa sensibilidade



PVPR	329,00 €
P. TABELA	267,48 €
EAN	5060738784189



GO bar
KENSEI

DAC/AMP ULTRA PORTÁTIL DE TOPO

- Tecnologia de processamento K2HD
- Sistema de alimentação e relógio melhorado
- DAC Cirrus Logic de 32 bits com chip XMOS de 16
- Reprodução nativa até DSD256; 2x DXD e decodificação MQA total
- 4 filtros distintos: Bit Perfect; Minimum Phase; GTO
- Circuito XBass+ e XSpace
- Saídas: Balanceada 4.4mm e S-Balanceada mini-jack 3.5mm
- Circuito iEMatch para In-ears de alta sensibilidade e Turbo para auscultadores menos sensíveis.



PVPR	449,00 €
P. TABELA	365,04 €
EAN	5060738788514



GO link

Micro DAC c/ AMP DE AUSCULTADORES

- Micro DAC de bolso, permite a ligação a dispositivos móveis sem saída de auscultadores 3,5mm.
- DAC Sabre HyperStrem III e amplificador de auscultadores superior a qualquer dispositivo móvel.
- Controlo de volume analógico sem perdas de resolução.
- PCM até 32-bit/384kHz; DSD até 11.2MHz (DSD256); MQA Renderer



PVPR	59,00 €
P. TABELA	47,97 €
EAN	5060738786725



GO pod

DAC BLUETOOTH c/ AMP DE AUSCULTADORES PARA IN EARS PREMIUM

- Qualcomm Snapdragon QCC 5144 suporta até 24bits/96kHz via LDAC
- Circuito balanceado com adaptação de ganho em função da impedância do IEM ligado
- Duplo DAC Cirrus Logic Master Hi-Fi
- Controlo de volume analógico no DAC
- Microfone com tecnologia de supressão de ruído cVc
- Até 7 horas de reprodução
- Caixa de armazenamento permite carga até 35h de uso
- Terminais 2 Pinos 0.78mm e MMCX fornecidos; Pentaconn, T2 e A2DC fornecidos separadamente
- IPX5



PVPR	399,00 €
P. TABELA	324,39 €
EAN	N/A

PVPR	29,00 €
GO pod Ear Loop (Pentaconn Ear)	
GO pod Ear Loop (estron T2)	
GO pod Ear Loop (audio-technica A2DC)	
GO pod Ear Loop (MMCX)	
GO pod Ear Loop (0.78mm)	

Pro iDSD *Signature*

DAC DE REFERÊNCIA COM AMP DE AUSCULTADORES E STREAMING

- A iDSD Pro utiliza quatro DAC's Burr-Brown Bit-perfect DSD e DXD numa configuração intercalada, que permite um total de oito pares de sinais diferenciais.
- O iDSD Pro Sig pode lidar com todos os formatos de áudio sejam DSD1024 ou PCM 768K através dos filtros digitais selecionáveis pelo utilizador. Todas as entradas (incluindo USB) são galvanicamente isoladas e a entrada USB é autoalimentada.
- O Crysopelia FPGA trás as remasterizações DSD para uma audiência mais abrangente e pode converter os ficheiros PCM, DSD para DSD512 e DSD1024 e permite acionar o filtro GTO entre outros
- Descodificação integral MQA
- Todos os sinais para os DACs são re-sincronizados com o relógio Global Master Timing® de baixo jitter derivado da empresa-mãe AMR.
- Suporte para 32-Bit / 192kHz e DSD64, o iDSD Pro Signature pode ligar diretamente a um router para reprodução de música on-line (tune In; Spotify ou Tidal) sem necessitar de um streamer ou leitor de rede adicional.
- Pode ainda reproduzir diretamente através de um disco externo ou cartão micro SD.
- Amplificador de auscultadores com saída 6.3; 3.5 e 2.5 balanceada com saída máxima de 4000mW por canal a 16Ω.
- Estágio analógico de saída com ganho fixo ou variável (potenciômetro Alps motorizado) selecionável entre triodos em modo single ended, push pull ou transístores.
- Fonte de alimentação topo de gama iPower Elite, incluída



PVPR	3.249,00 €
P. TABELA	2.641,46 €
EAN	5060738785087

iCAN PHANTOM

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES DE REFERENCIA COM AMP P/ ELECTROSTÁTICOS

- Circuito integralmente balanceado
- Potenciômetro de volume customizado pela ALPS
- Três níveis de ganho de amplificação
- Modo de amplificação selecionável pelo utilizador – Transístores; Tube e Tube+
- Amplificador de auscultadores eletrostáticos com bias normal de 240VDC e selecionável por cartões SD entre os 500 e os 640VDC
- Saída de auscultadores super poderosa de 15,000mW
- XSpace® de duas matrizes analógicas de 3 patamares para auscultadores/colunas
- XBass® de 3 patamares: 10; 20 e 40Hz para auscultadores/colunas
- 2 Válvulas GE5670
- Entradas: 1x XLR; 3x RCA
- Saídas: Pré-Amp 1x XLR; 1x RCA
- Auscultadores 1x 3Pin XLR; 1x 4Pin XLR; 1x 4.4 Balanceada; 1x 6.3mm SE; 1x 3.5mm S-Balanceada; 1x 5Pin Bias Normal; 1x 5Pin Bias Selecionável
- App de controlo de funcionalidades iFi Nexis



PVPR	3.749,00 €
P. TABELA	3.047,97 €
EAN	5060738787401

Pro iCAN *Signature*

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES DE ESTÚDIO

- Modo de amplificação selecionável pelo utilizador – vivacidade dos transístores ou luxuriante das válvulas
- Amplificador de auscultadores profissional e pré-amplificador high-end
- Saída de auscultadores super-poderosa de 14,000mW, integralmente balanceada, circuito de topologia totalmente discreta
- 3D Holographic® matrizes analógicas duplas para auscultadores e colunas
- 2 Válvulas GE5670
- XBass® Sistema de correcção analógica de graves, corrige a resposta de auscultadores/colunas
- Componentes de qualidade de referência, condensadores Elna Silmics e Silver Mica
- Porta de expansão para modulo iFi de energia para Auscultadores Electrostaticos (Stax etc.)



PVPR	2.249,00 €
P. TABELA	1.828,46 €
EAN	5060738785155

SÉRIE COMPONENTES



NEO iDSD 2

DAC HR USB SPDIF BALANCEADO COM AMP DE AUSCULTADORES

- Visor OLED vertical/horizontal
- DAC duplo Burr-Brown e chip XMOS de 16 núcleos
- Evolução do circuito PureWave balanceado de ultra baixa distorção
- Descodificação MQA
- Saída fixa ou variável por potenciômetro analógico
- Saída de auscultadores com 5.551mW a 32 Ohms
- Formatos Suportados Bit Perfect: DSD: 512, 256, 128, 64, Octa, Quad, Double, Single-Speed
- PCM: 768, 705.6, 384, 352.8, 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1kHz
- Descodificação integral MQA
- Bluetooth 5.4 com Qualcomm QCC518 suporta: aptX Lossless; aptX Adaptativo; LDAC; LHDC/HWA; AAC e SBC.
- Sistema GMT Femto clock melhorado e entrada para clock sincronismo com externo
- Entradas: USB-A 3.0 (compatível com 2.0); Spdif ótica e coaxial; analógica 3.5mm
- Saídas: XLR balanceadas; RCA's single ended
- Saídas de auscultadores: 1x balanceada 4.4; 1x jack 6.3mm
- App de controlo de funcionalidades iFi Nexis



PVPR 899,00 €

P. TABELA 730,89 €

EAN 5060738787562



NEO STREAM

STREAMER E LEITOR DE REDE

- Transporte áudio e leitor de rede com DAC incorporado
- Display TFT
- Roon ready
- DNLA/UPnP
- Tidal Connect/Spotify Connect e MQA
- Airplay 2
- Operação NAA e NAS drive
- Recepção WiFi de dupla banda 802.11a/b/g/n/ac
- Ethernet Gigabit (LAN): 1x Rj45, 1x M12, 1x Ótica LAN
- DAC de 4 canais BB e XMOS 16 Core com capacidade nativa para PCM 32/768kHz e DSD512
- Filtros: Bit Perfect, Minimum Phase, Standard e GTO
- Entradas: 2x USB-A, 1x USB-C (atualizações)
- Saídas Analógicas: 1x RCA, 1x 4.4 Balanceada
- Saídas Digitais HR: 1x HDMI I2S, 1x USB-A 3.0; Spdif: 1x Ótica, 1x Coaxial, 1x AES-EBU



PVPR 1.299,00 €

P. TABELA 1.056,10 €

EAN 5060738786466



ZEN
STREAM

STREAMER E LEITOR DE REDE

- Transporte áudio para enviar música a partir da rede para um DAC
- Poderoso processador ARM Cortex de 4 núcleos e 64bits
- Saídas USB e Spdif reguladas por relógio GMT de precisão Femto para erradicar jitter
- Recepção WiFi de dupla banda 802.11a/b/g/n/ac para ligação rápida e estável
- Entrada Ethernet Inteligente com switch de alta performance e baixa corrente
- Verdadeira performance HR de PCM384/DSD256 via WiFi/LAN controlado por App Stream-iFi no dispositivo móvel.
- Arquitetura aberta para trabalhar com diversas plataformas, podendo ser atualizado para tal
- Entradas USB 3.0 SuperSpeed com tecnologias Active Noise Cancellation II e Spdif com iPurifier
- Software iFi codificado e desenvolvido pela iFi com Volumio como ponto de partida
- Capacidade de lidar com sinais PCM384/DSD256 por LAN e WiFi
- Modos Exclusivos (para fechar todos os programas desnecessários e reduzir o jitter gerado pelo software): 1 – All in One; 2 – Roon Only (em breve); Tidal; NAA streaming; DLNA streaming.
- Stream directamente a partir do Tidal Connect ou Spotify Connect
- Funciona com qualquer App de streaming certificada DLNA
- Airplay integrado
- Operação NAA em conjunto com o software Sygnalist's HQ Player



PVPR 399,00 €

P. TABELA 324,39 €

EAN 5060738784943



ZEN One
Signature

DAC HR USB e SPDIF BALANCEADO

- DAC Nativo de Alta Resolução – suporta PCM 32-bit/384kHz e todos os formatos nativos DSD
- Poderoso processador XMOS de 16 núcleos – descodifica integralmente os ficheiros MQA até 384kHz
- GMT femto-precision clock melhorado com filtro digital customizado para erradicar o jitter e outras formas de distorção digital.
- Entradas óptica e coaxial S/PDIF suportam até 32-bit/192kHz PCM e MQA
- Bluetooth V5.1 separado recorrendo ao mais recente chip QCC1500 – aptX normal e de baixa latência; 24bits/48kHz aptX Adaptive e HD; 24 bits/96kHz LDAC e HWA/LHDC; SBC e Apple AAC
- Circuito integralmente balanceado com saída jack 4.4 e RCA's single ended



PVPR 349,00 €

P. TABELA 283,74 €

EAN 5060738785612



ZEN DAC3

DAC HR USB BALANCEADO

- DAC Nativo de Alta Resolução – suporta PCM 32-bit/768kHz ; DSD 512 e MQA
- Poderoso processador XMOS de 16 núcleos
- GMT femto-precision clock melhorado.
- Saída de auscultadores balanceada jack 4.4 e RCA's single ended 6.3mm
- Saída de auscultadores de 390mW com Power Match
- Opção de saída fixa ou variável com potenciometro analógico
- xBass+ para In Ears e auscultadores abertos
- Entrada digital USB-C para Áudio e Alimentação (esta última função desliga-se na presença de alimentação pela entrada de 5V com qualidade superior)
- Saídas (traseiras) balanceada 4.4mm e single ended RCA's
- Entrada de alimentação 5V para iFi iPower 5V MKII (não fornecida)



PVPR 229,00 €

P. TABELA 186,18

EAN 5060738788682



ZEN CAN *Signature* 6XX

AMP DE AUSCULTADORES C/ OPÇÃO DE EQ OPTIMIZADA PARA SENNHEISER

- Circuito dual mono integralmente balanceado e analógico para os auscultadores mais exigentes
- Componentes de primeira escolha
- Circuito de equalização ActivEQ de activação opcional, com curva de resposta otimizada para melhorar a resposta dos Sennheiser HD650 em particular, mas igualmente outros modelos da marca
- 4 ganhos distintos de 6 níveis – 0dB; 6dB; 12 dB e 18dB
- Circuito XSpace analógico
- Entradas balanceada 4.4mm, single ended RCA's e mini jack 3.5mm
- Saídas (traseiras) balanceada 4.4mm e single ended RCA's e mini jack 3.5mm
- Saídas (frontais) de auscultadores balanceada 4.4mm e single ended 6.3mm



PVPR **299,00 €**

P. TABELA 243,09 €

EAN 5060738783526



ZEN CAN *Signature* HFM

AMP DE AUSCULTADORES C/ OPÇÃO DE EQ OPTIMIZADA PARA HIFIMAN

- Circuito dual mono integralmente balanceado e analógico para os auscultadores mais exigentes
- Componentes de primeira escolha
- Circuito de equalização ActivEQ de activação opcional, com curva de resposta otimizada para melhorar a resposta dos HIFIMAN Planar magnéticos, especialmente HE-4xx; HE-400S, Edition X e HE-5
- 4 ganhos distintos de 6 níveis – 0dB; 6dB; 12 dB e 18dB
- Circuito XSpace analógico
- Entradas balanceada 4.4mm, single ended RCA's e mini jack 3.5mm
- Saídas (traseiras) balanceada 4.4mm e single ended RCA's e mini jack 3.5mm
- Saídas (frontais) de auscultadores balanceada 4.4mm e single ended 6.3mm



PVPR **299,00 €**

P. TABELA 243,09 €

EAN 5060738785803



ZEN CAN 3

AMP DE AUSCULTADORES

- Circuito dual mono integralmente balanceado e analógico para os auscultadores mais exigentes com 1,890mW
- Circuito XMEMS
- 5 Modos de EQ: xBass+; xSpace+; xBass + xSpace; Game e Movie
- Entradas balanceada 4.4mm, single ended RCA's e mini jack 3.5mm
- Saídas (traseiras) balanceada 4.4mm e single ended RCA's e mini jack 3.5mm
- Saídas (frontais) de auscultadores balanceada 4.4mm e single ended 6.3mm



PVPR **229,00 €**

P. TABELA 186,18 €

EAN 5060738788767

ZEN Blue3

DAC BLUETOOTH HR LC

- Bluetooth Bi-direcional V5.4 recorrendo ao mais recente chip Qualcomm QCC5181 – aptX Lossless e de baixa latência; 24bits/48kHz aptX Adaptive e HD; 24 bits/96kHz LDAC e HWA/LHDC; SBC e Apple AAC
- Três modos de operação: Bluetooth TX; Bluetooth RX; USB-Spdif DACBotão de acesso rápido para ligação de baixa latência para jogos e vídeos
- DAC Sabre ESS Hyperstream
- GMT femto-precision clock melhorado com filtro digital customizado para erradicar o jitter e outras formas de distorção digital.
- Circuito integralmente balanceado com saída 4.4 mm e RCA's single ended
- Saídas (traseiras) balanceada 4.4mm e single ended RCA's
- Saídas digitais (traseiras) Spdif Óptica e Coaxial RCA



PVPR **299,00 €**

P. TABELA 243,09 €

EAN 5060738788828

ZEN Phono 3

AMPLIFICADOR DE GIRA-DISCOS MM/MC

- Ganho ultra amplo em MM/MC de 36dB até 72dB
- Selector frontal para carga de cabeça
- Selector traseiro para ganho de cabeça
- Patamar de ruído extremamente baixo -151 dBV
- RIAA de alta precisão com saída balanceada
- Filtro subsónico inteligente e comutável
- Fonte de alimentação interna super silenciosa
- Tecnologia depurada AMR
- Componentes de Referência – Condensadores Panasonic ECPU, cerâmicos TDK COG, muRata ESR e integrados Texas Instruments
- Saídas: 1x balanceada; 1x single ended RCA



PVPR **249,00 €**

P. TABELA 202,44 €

EAN 5060738788705



PVPR **1.499,00 €**

P. TABELA 1.218,70 €

EAN 5081313082247

ZEN DAC

DAC USB LC COM AMP DE AUSCULTADORES

- Caixa em compósito plástico
- Hi-res DAC (Conversor Digital Analógico) e amplificador de auscultadores
- Para usar como amp de auscultadores, ou DAC com amplificadores e colunas
- Para ligar a PCs, Macs, telemóveis, tablets, consolas de jogos e streamers via USB
- Suporta ficheiros PCM até 32-bit/384kHz, DSD256 e MQA (renderer) em forma nativa
- Alimentado por USB ou alimentação externa (não fornecida)
- Amplificador de auscultadores poderoso alimenta qualquer auscultador facilmente
- Controlos PowerMatch e XBass – ajustes de ganho e graves
- Circuito de alta performance fornece um som suave, detalhado e dinâmico



PVPR **99,00 €**

P. TABELA 80,00 €

EAN 5060738786749



ZEN Blue

DAC BLUETOOTH HR LC

- Caixa em compósito plástico
- DAC/Receptor Bluetooth com sistema iFi HD Bluetooth da próxima geração
- Permite streaming de Bluetooth a partir de smartphones, tablets e mais, para um qualquer Sistema áudio (via line-in)
- Melhora o som de qualquer sistema ou coluna que use sistema Bluetooth convencional
- Bluetooth v5.1-compliant – excelente amplitude de sinal, estabilidade e performance
- Suportados todos os codecs mais avançados: aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, LDAC, HWA/LHDC, AAC e SBC



PVPR **99,00 €**

P. TABELA 80,00 €

EAN 5060738786763



ZEN Phono

AMPLIFICADOR DE GIRA-DISCOS MM/MC LC

- Caixa em compósito plástico
- Andar phono de alta precisão e baixo custo
- Design audiófilo com circuito de canais simétrico
- Super baixo ruído
- Desenvolvido para cabeças MM e MC
- Equalização RIAA de precisão
- Filtro subsónico



PVPR **99,00 €**

P. TABELA 80,00 €

EAN 0747192131180



ZEN CAN

AMP DE AUSCULTADORES LC

- Caixa em compósito plástico
- Amplificador analógico de alta resolução
- Desenho audiófilo com circuito de canais simétrico
- Amplificação de poderosa de ultrabaixo ruído
- Três modos de ganho para ajuste a cada auscultador ou in-ear
- Modos XBass+ e XSpace – ajustam o som para se adaptar à música e aos auscultadores
- Três entradas analógicas – 2x RCA estéreo e 1x mini jack 3.5mm
- Duas saídas para auscultadores – 6.3mm e 4.4mm
- Saída S-Balanced 4.4mm corta a distorção em 50%



PVPR **99,00 €**

P. TABELA 80,00 €

EAN 5060738786756



BLACK LABEL iPhono3

AMPLIFICADOR DE GIRA-DISCOS MM/MC DE REFERÊNCIA

- Patamar de ruído ultrabaixo
- Ganho ultra amplo de 36dB até 72dB
- Ajustes diferenciados de ganho e carga para cada tipo de cabeça MM e MC (visite o site da iFi e use o iPhono Calculator para introduzir os dados da sua cabeça de gira-discos e saber a sua configuração ideal)
- Gama EQ precisa de 6 curvas RIAA
- Mais recente circuito de tecnologia depurada AMR; Class A, TubeState® e DirectDrive ServoLess
- Componentes de Referência, Panasonic OSCON/EPCU, Burr Brown, resistências MELF, condensadores Nichicon e TDK
- Alimentação excepcional com iPower X 'mais silencioso que baterias.



PVPR **999,00 €**

P. TABELA 812,20 €

EAN 5060738780877



uno

MINI DAC c/ AMP DE AUSCULTADORES

- Entrada USB-C: ligue-se a um PC Windows, Apple Mac e todos os tipos de tablets e smartphones
- Conversão D/A e amplificação sofisticadas elevam o áudio a um novo e emocionante nível
- Saída de auscultadores 3.5mm, e uma saída RCA estéreo para ligar a um amplificador ou colunas amplificadas
- Chip DAC 32-bit Sabre ES9219 com arquitetura HyperStream III e tecnologia Quad DAC+
- Suporta hi-res audio até 32-bit/384kHz PCM, DSD256 e MQA
- Funcionalidades avançadas incluem Dynamic Range Enhancement e circuitos de relógio interno dedicados
- Controlo de volume de alta qualidade e ganho alternável para corresponder aos seus auscultadores
- Modos EQ Music, Movie e Game EQ ajuste o som à sua escolha de entretenimento



PVPR **79,00 €**

P. TABELA 64,23 €

EAN 5060738787234



PowerStation

REGUA DE CORRENTE AC COM FILTRAGEM

- Caixa em bloco de alumínio anodizado para superior rejeição de RFI/EMI, com 6 tomadas de alta qualidade e isoladas umas das outras
- Active Noise Cancellation II – Anula o ruído numa gama bastante alargada de frequências
- PurCopper - Cobre OFHC com 99,999 % de pureza e de longa extrusão
- WPS – Sistema de Purificação Wireless, reduz o ruído da corrente através de um circuito complexo, sem afectar a dinâmica
- Detetador de polaridade e possibilidade de criar uma terra única
- OSP – Protecção de Picos Sobrevoltagem é um circuito que detecta e corta os picos de voltagem. É efectivo até ao máx de 30.000A a 1.000V/10 µS



PVPR 749,00 €

P. TABELA 608,94 €

EAN 5081313082414

iPOWER ELITE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC DE REFERÊNCIA

- Caixa em alumínio exturdido de nível aeronáutico
- Opção de unidades com 5V; 12V; 15V e 24V
- Melhor que alimentação a baterias e sem os seus inconvenientes
- Circuito especialmente desenhado para um patamar de ruído abaixo de 1µV
- Mais recente sistema Noise Cancellation II que funciona com o mesmo princípio do cancelamento activo de ruído em auscultadores
- Componentes de alta qualidade e transformador de baixa perda



PVPR 299,00 €

P. TABELA 243,09 €

EAN 5V - 5060738784226

12V - 5060738784295

15V - 5060738784363

24V - 5060738784431

iPOWER X

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC DE ULTRA BAIXO RUÍDO

- Opção de unidades com 5V; 9V; 12V e 15V
- A iPowerX usa o sistema Noise Cancellation II que funciona com o mesmo princípio do cancelamento activo de ruído em auscultadores
- Capacitância de entrada é 50% maior e a de saída 150% quando comparada com a iPower original, para mais filtragem, maior dinâmica e qualidade de som
- Até 20% mais corrente



PVPR 119,00 €

P. TABELA 96,75 €

EAN 5V - 5060738780044

9V - 5060738780051

12V - 5060738780068

15V - 5060738780075

iPOWER

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC DE BAIXO RUÍDO

- Opção de unidades com 5V; 9V; 12V e 15V
- A iPowerX usa o sistema Noise Cancellation II que funciona com o mesmo princípio do cancelamento activo de ruído em auscultadores
- Capacitância de entrada é 50% maior e a de saída 150% quando comparada com a iPower original, para mais filtragem, maior dinâmica e qualidade de som
- Até 20% mais corrente



PVPR 79,00 €

P. TABELA 64,23 €

EAN 5V - 5060738785247

9V - 5060738785292

12V - 5060738785353

15V - 5060738785414

SÉRIE POWER



AC iPurifier

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO AC

- O mais avançado sistema de cancelamento de ruído existente para a rede elétrica
- Sistema de purificação de ruído sem cabos, o que reduz significativamente o ruído da rede
- Sem efeitos secundários visíveis ou audíveis.
- Diagnóstico de ligação de terra e polaridade
- Ligação de terra com circuito de eliminação de loop da mesma
- Proteção contra picos de sobre voltagem



PVPR 129,00 €

P. TABELA 104,88 €

EAN 5060738781812

DC Blocker

NEUTRALIZADOR DE CORRENTE DC

- Elimina a corrente DC presente na corrente AC, o que faz vibrar por saturação os transformadores toroidais dos grandes amplificadores de potência ou integrados
- Elimina o ruído mecânico dos transformadores
- Retém a proteção EMI
- Não afecta a segurança do equipamento



PVPR 129,00 €

P. TABELA 104,88 €

EAN 5060738784196



DC Blocker+

NEUTRALIZADOR DE CORRENTE DC PARA AMPS DE MAIOR CAPACIDADE

- Elimina a corrente DC presente na corrente AC, o que faz vibrar por saturação os transformadores toroidais dos grandes amplificadores de potência ou integrados
- Elimina o ruído mecânico dos transformadores
- Retém a proteção EMI
- Não afecta a segurança do equipamento



PVPR 149,00 €

P. TABELA 121,14 €

EAN 5060738788361



GND Defender

NEUTRALIZADOR LOOPS DE TERRA

- Elimina o ruído de 50Hz presente nas colunas de sistemas com loops de terra
- Retém a proteção EMI
- Não afecta a segurança do equipamento (não anula a ligação de terra do equipamento)
- Se existir mais do que um loop de terra, pode ser necessário usar mais do que um GND Defender



PVPR 99,00 €

P. TABELA 80,00 €

EAN 5060738784202



SUPAQUASAR

CABO DE ALIMENTAÇÃO AC ACTIVO P/ AMPLIFICADORES DE MAIOR CORRENTE

- Condutores cobre OFHC (Isentos de Oxigénio e de Condutividade a Alta (Temperatura) de larga secção, em configuração geométrica balanceada
- Active Noise Cancellation II – Anula o ruído numa gama bastante alargada de frequências
- WPS – Sistema de Purificação Wireless, reduz o ruído da corrente através de um circuito complexo, sem afectar a dinâmica
- OSP – Protecção de Picos Sobrevoltagem é um circuito que detecta e corta ospicos de voltagem. É efectivo até ao máx de 30.000A a 1.000V/10 µS
- Terra Inteligente – Circuito inteligente de diagnóstico, apenas activa a ligação de terra se o sistema necessitar, evitando criar um loop de terra se o sistema já tiver esta ligação.
- Ground Zero – Assegura que o condutor de terra não torcido (configuração shotgun) no interior do cabo não é afectado pelo magnetismo residual e voltagem induzida não desejável. A geometria equilibrada em pares de condutores, significa que os campos magnéticos gerados pelo Live e Neutro se cancelam mutuamente
- Constant Impedance – Mantém a fluidez e pureza da corrente constante graças à blindagem individual de todos os condutores e à superior rejeição de EMI/RFI
- Duplo Circular Helix – é uma geometria dupla torcida que faz uso de tubos de ar que delinham a separação entre condutores.
- Esta configuração, ajuda ainda mais na rejeição de EMI/RFI

PVPR	899,00 €
P. TABELA	730,89 €
EAN	5060738787241



QUASAR

CABO DE ALIMENTAÇÃO AC P/ AMPLIFICADORES DE MAIOR CORRENTE

- Condutores cobre OFHC (Isentos de Oxigénio e de Condutividade a Alta (Temperatura) de larga secção, em configuração geométrica balanceada
- Ground Zero – Assegura que o condutor de terra não torcido configuração shotgun no interior do cabo não é afectado pelo magnetismo residual e voltagem induzida não desejável. A geometria equilibrada em pares de condutores, significa que os campos magnéticos gerados pelo Live e Neutro se cancelam mutuamente
- Constant Impedance – Mantém a fluidez e pureza da corrente constante graças à blindagem individual de todos os condutores e à superior rejeição de EMI/RFI
- Duplo Circular Helix – é uma geometria dupla torcida que faz uso de tubos de ar que delinham a separação entre condutores.
- Esta configuração, ajuda ainda mais na rejeição de EMI/RFI

PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 €
EAN	5060738787289



SÉRIE POWER



SUPANOVA

CABO DE ALIMENTAÇÃO AC ACTIVO

- Condutores cobre OFHC (Isentos de Oxigénio e de Condutividade a Alta Temperatura) de larga secção, em configuração geométrica balanceada
- Active Noise Cancellation II – Anula o ruído numa gama bastante alargada de frequências
- WPS – Sistema de Purificação Wireless, reduz o ruído da corrente através de um circuito complexo, sem afectar a dinâmica
- OSP – Protecção de Picos Sobrevoltagem é um circuito que detecta e corta os picos de voltagem. É efectivo até ao máx de 30.000A a 1.000V/10 µS
- Terra Inteligente – Circuito inteligente de diagnóstico, apenas activa a ligação de terra se o sistema necessitar, evitando criar um loop de terra se o sistema já tiver esta ligação.
- Ground Zero – Assegura que o condutor de terra não torcido (configuração shotgun) no interior do cabo não é afectado pelo magnetismo residual e voltagem induzida não desejável. A geometria equilibrada em pares de condutores, significa que os campos magnéticos gerados pelo Live e Neutro se cancelam mutuamente
- Constant Impedance – Mantém a fluidez e pureza da corrente constante graças à blindagem individual de todos os condutores e à superior rejeição de EMI/RFI
- Duplo Circular Helix – é uma geometria dupla torcida que faz uso de tubos de ar que delinham a separação entre condutores. Esta configuração, ajuda ainda mais na rejeição de EMI/RFI



PVPR	499,00 €
P. TABELA	405,69 €
EAN	5060738784516

NOVA

CABO DE ALIMENTAÇÃO AC

- Condutores cobre OFHC (Isentos de Oxigénio e de Condutividade a Alta Temperatura) de larga secção, em configuração geométrica balanceada
- Ground Zero – Assegura que o condutor de terra não torcido (configuração shotgun) no interior do cabo não é afectado pelo magnetismo residual e voltagem induzida não desejável. A geometria equilibrada em pares de condutores, significa que os campos magnéticos gerados pelo Live e Neutro se cancelam mutuamente
- Constant Impedance – Mantém a fluidez e pureza da corrente constante graças à blindagem individual de todos os condutores e à superior rejeição de EMI/RFI
- Duplo Circular Helix – é uma geometria dupla torcida que faz uso de tubos de ar que delinham a separação entre condutores. Esta configuração, ajuda ainda mais na rejeição de EMI/RFI



PVPR	299,00 €
P. TABELA	243,09 €
EAN	5060738783618



SPDIF iPurifier 2

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO SPDIF

- 4 Estágios - Isolamento; Regeneração; Buffer de memória e Reclocking para restaurar a onda quadrada original
- Isolamento Galvânico - Ao isolar fisicamente o DAC da fonte de sinal consegue-se quebrar a passagem de ruído da fonte de sinal pela ligação Spdif anulando-o
- REclock2® - Funcionalidade 3 em 1 que reorganiza temporalmente/regenera / repete o fluxo do sinal Spdif. A tecnologia REclock2® elimina o jitter.
- REbalance2® - Elemento central para um sinal Spdif perfeitamente equilibrado, puro e com menos ruído
- Global Master Timing® - Relógio digital GMT de alta precisão <300 femto segundos.
- Firmware MCU melhorado
- iPower 5V (fornecido) - Alimentação ultra limpa, mais silenciosa que a baterias



PVPR	199,00 €
P. TABELA	161,88 €
EAN	5081319220018

PVPR	1.499,00 €
P. TABELA	1.218,70 €
EAN	5081313082247

iPurifier 3

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO USB

- A plataforma de transmissão USB está estabelecida, no entanto, tal como qualquer protocolo áudio, fatores indesejados continuam a afetar a qualidade do áudio. O novo iPurifier 3 possui mais recente tecnologia USB Áudio da iFi através do sistema Active Noise Cancellation2® REclock2® e REgenerate2®, mantendo o sistema original de REbalance2®; antes do sinal digital entrar no DAC.
- Active Noise Cancellation2® - Ao gerar um sinal idêntico ao sinal de ruído, mas exatamente em oposição de fase, ativamente, cancela o mesmo.
- REclock2® - Funcionalidade 3 em 1 que reorganiza temporalmente / regenera / repete o fluxo do sinal USB. A tecnologia REclock2® elimina o jitter.
- REbalance2® - Elemento central do sucesso do iPurifier original que é mantido e aprimorado no iPurifier 3, para um sinal USB perfeitamente equilibrado, puro e com menos ruído.



PVPR	149,00 €
P. TABELA	121,14 €
EAN	5081313081905

LAN Purifier Pro

FILTRO DE ETHERNET COM ISOLAMENTO ÓTICO

- Isolamento galvânico ótico para isolar o ruído e a interferência, reduzindo o jitter proveniente de routers e switches.
- Fonte de alimentação DC-DC interna de ultra baixo ruído.
- Emprega tecnologia de ponta incluindo equalização adaptativa, correção de erros, cancelamento de crosstalk, para uma maior pureza de sinal.
- Led's de diagnostico dimáveis (podem ser deligados)
- Supporta Ethernet 1000 Base-T (IEEE 802.3x)



PVPR	299,00 €
P. TABELA	243,09 €
EAN	5060738789139



SÉRIE DE PURIFICADORES E SILENCIADORES DIGITAIS



LAN iSilencer

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO DE REDE

- O LAN iSilencer remove o ruído elétrico que entra do seu leitor de rede.
- Reduz o patamar de ruído e a interferência.
- É perfeito se usa uma ligação cablada e pretende reduzir/minimizar o ruído de rede.
- Pode ser ligado: ao seu router, a repartidores de rede (switches); diretamente à sua tomada de parede de Rede/Ethernet ou ao seu leitor de rede/Streamer.



PVPR	89,00 €
P. TABELA	72,36 €
EAN	5060738787517

iSILENCER MAX

FILTRO DE RUÍDO USB-C COM ANC-3

- USB-C/USB-C (compatível com USB 3.0).
- Active Noise Cancellation3® - Cancelamento de ruído RFI e EMI.
- Redução de jitter - Corrige os erros temporais provocados pelo ruído.
- REbalance® - Um elemento central para um sinal USB perfeitamente equilibrado, puro e com menos ruído.
- Suporta até 20V/5A.
- Caixa em alumínio para melhor arrefecimento e durabilidade.



PVPR	69,00 €
P. TABELA	56,10 €
EAN	5060738788965

iDEFENDER MAX

ISOLADOR GALVÂNICO E INJECTOR DE ALIMENTAÇÃO USB

- USB-C/USB-C (compatível com USB3).
- Detecção automática e quebra de loops de massa.
- Corte do ruído proveniente da alimentação USB.
- Desliga a alimentação USB proveniente do PC e substitui-a por alimentação limpa a partir de uma fonte externa super silenciosa de 5V (ifi iPower não incluído) pela entrada USB lateral.
- Suporta até 20V/5A.
- Caixa em alumínio para melhor arrefecimento e durabilidade.



PVPR	69,00 €
P. TABELA	56,10 €
EAN	5060738788972

HDMI iSILENCER

FILTRO HDMI COM PROTEÇÃO DE PICOS DE VOLTAGEM

- Active Noise Cancellation2® - Reduz o ruído geral da imagem e som
- Tecnologia de redução de jitter - Aumenta significativamente o detalhe de vídeo em áreas escuras, reduzindo simultaneamente ruído de fundo do áudio.
- Incorpora Supressor de Picos de Voltagem
- Suporta Ultra HD HDR 8K/60Hz e 4K/120Hz com cabos HDMI High-Speed.
- Compatível com versões HDMI anteriores
- Suporta até 20V/5A.
- Caixa em alumínio para melhor arrefecimento e durabilidade



PVPR	89,00 €
P. TABELA	72,36 €
EAN	5060738788668

GE5670

KIT DE VÁLVULAS SUBSTITUTA DAS 6922 E SIMILARES

- Substitutas directas com melhor qualidade das 6922, 6DJ8, ECC88 e E88C.
- Inclui par com adaptador 6922.



PVPR **109,00 €**

P. TABELA 88,62 €

EAN 5060738782895

4.4 to XLR cable

CABO PARA LIGAÇÃO BALANCEADA A PARTIR DE DAC'S IFI

- Cabo em cobre de extrusão longa OFHC banhado a prata
- Configuração Helix MinZ™ de baixa capacitância e indutância
- Alta rejeição de RFI/EMI
- Isolamento individual dos condutores



PVPR **99,00 €**

P. TABELA 80,49 €

EAN 5060738784639

4.4 to 4.4 cable

CABO PARA LIGAÇÃO BALANCEADA ENTRE COMPONENTES IFI

- Cabo em cobre de extrusão longa OFHC banhado a prata
- Configuração Helix MinZ™ de baixa capacitância e indutância
- Alta rejeição de RFI/EMI
- Isolamento individual dos condutores



PVPR **69,00 €**

P. TABELA 56,10 €

EAN 5060738784097

Groundhog+

SISTEMA DE TERRA PARA ELIMINAÇÃO DE RUÍDO

- Se o seu sistema produz ruído/hum/hiss por falta de uma ligação de terra, então o Groundhog+ tem o objetivo de resolver esse problema. Pode também isolar múltiplas terras do sistema e criar apenas um único ponto de escoamento com o Groundhog+. Apenas necessita de um cabo de alimentação
- IEC, para ligar o Groundhog ao seu sistema e criar um ponto único de escoamento e dissipação de ruído.
- Conteúdo:
- Cabo com base RCA – para qualquer sistema áudio que tenha uma RCA não utilizada
- Adaptador USB – para sistemas de som com base PC's
- Adaptador Forquilha – para alimentações com terminal de massa
- Adaptador 3.5mm Y – para dispositivos portáteis com ligações 3.5mm não utilizadas



PVPR **89,00 €**

P. TABELA 72,36 €

EAN 5081313081714

ACESSÓRIOS



II Gemini 3.0 

CABO USB DUPLO (2.0 e 3.0) 0,7m

- Quadrupla blindagem para proteção do ruído RFI e EMI.
- ligação USB 3.0 (superior à USB 2.0) para lidar com volumes de dados de alta informação, implicando o use de melhores cabos e terminais. Esta plataforma de transmissão padrão muito mais elevada, significa que o USB áudio passa com o mínimo de perturbações e uma transmissão mais forte, rápida e com menos jitter.
- Desenhado segundo as especificações da marca no que diz respeito a silenciadores de RF triplos, que permitem a gama mais alargada de filtragem possível, sem afetar o sinal USB.



PVPR 379,00 €

P. TABELA 308,13 €

EAN 2.0 - 5060738781652
3.0 - 5060738781676

Audiophile OTG

CABO AUDIÓFILO USB OTG TIPO-C ou MICRO

- Condutores de alta qualidade em cobre OFHC
- O cabo do OTG da iFi audio permite extrair o sinal digital do DAC com facilidade.
- Perfeitos para uso com telefones Android.
- A ligação USB 3.0 'A' fêmea possui uma ligação mecânica muito mais eficaz, encaixando diretamente na porta USB macho dos HipDac; xDSD: micro iDSD SIG e Diablo.



PVPR 15,00 €

P. TABELA 12,20 €

EAN 5060738781973

Audiophile OTG TYPE-C 90°

CABO OTG TYPE-C 90°

- Possui ligações de 90°.
- Ideal para extrair o sinal digital de telefones Android e dispositivos Apple para alimentar um DAC.
- Este cabo adere à especificação USB "On-The-Go" que permite que dispositivos USB, actuem como anfitriões, permitindo que outros dispositivos USB sejam ligados a eles.



PVPR 14,00 €

P. TABELA 11,38 €

EAN 506073878326

iEMatch4.4

DISPOSITIVO BALANCEADO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE EM AUSCULTADORES

- Funciona com todos os dispositivos balanceados 4.4mm
- Repõe a resolução máxima de 16 ou 24bits
- O iEMatch® resolve o problema dos intra-auriculares e auscultadores ultrasensíveis, baixando o ganho, removendo o ruído e como tal, melhorando a dinâmica.
- Selector de sensibilidade Ultra (-24dB) Alta (-12dB)



PVPR 69,00 €

P. TABELA 56,10 €

EAN 5060738785223

iEMatch+

DISPOSITIVO BALANCEADO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE EM AUSCULTADORES

- Funciona com todos os dispositivos balanceados com saída 2.5mm
- Repõe a resolução máxima de 16 ou 24bits
- O iEMatch® resolve o problema dos intra-auriculares e auscultadores ultrasensíveis, baixando o ganho, removendo o ruído e como tal, melhorando a dinâmica.
- Selector de sensibilidade Ultra (-24dB) Alta (-12dB)



PVPR 49,00 €

P. TABELA 39,84 €

EAN 5060738784219

Headphone Adapter 2.5mm - 4.4mm

ADAPTADOR 4.4 BALANCEADO PARA 2.5

- Permite o funcionamento de auscultadores com cabo single endend 2.5 mm em dispositivos de saída balanceada 4.4mm



PVPR 19,00 €

P. TABELA 15,45 €

EAN 5060738786398

Headphone Adapter 3.5mm - 4.4mm

ADAPTADOR 4.4 BALANCEADO PARA 3.5MM

- Permite o funcionamento de auscultadores com cabo single endend 3.5mm em dispositivos de saída balanceada 4.4mm



PVPR 19,00 €

P. TABELA 15,45 €

EAN 5060738786404

**GO blu
CASE**

BOLSA DE PROTEÇÃO PARA GOBLU

- Bolsa de proteção em pele de dupla cor com clip para cintura



PVPR 29,00 €

P. TABELA 23,58 €

EAN 5060738786442

hip case

BOLSA DE PROTEÇÃO PARA HIPDAC

- Bolsa de proteção em camurça para HipDac



PVPR 29,00 €

P. TABELA 23,58 €

EAN 5060738784721

**XDS GRYPHON
CASE**

BOLSA DE PROTEÇÃO PARA GRYPHON

- Bolsa de proteção em camurça para Gryphon



PVPR 39,00 €

P. TABELA 31,71 €

EAN 5060738786435

iTraveller

BOLSA MULTIFUNÇÕES PARA DAC'S

- Bolsa multifunções resistente a água, para Dac's portáteis e respectivos acessórios



PVPR 49,00 €

P. TABELA 39,84 €

EAN 5060738784523

Julho 2024

ifi
audio


Imacustica
desde 1986