

PrimaLuna®

PVP (€)

AMPLIFICADORES INTEGRADOS



Disponível em Silver e Black

EVO 100

Potência Ultra-linear de 40 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: 4x Stereo RCA; Saídas: 4 & 8 Ω; Stereo RCA Tape Out
1/4" p/ auscultadores;
Freq. Resposta: 10Hz-75Hz +/- 3dB;
THD < 0.2% @ 1W < 2% @ Rated Power
S/N Ratio: 90 dB (EL34)
Sensibilidade de entrada: 260mV (EL34)
Consumo de energia: 270 watts (EL34)
Válvulas standard: 2x 12AX7 - 2x 12AU7 - 4x EL34
Com controlo remoto Slim

EL34	2 875,00
KT88	3 235,00
KT120	3 255,00
KT150	3 555,00



Disponível em Silver e Black

EVO 200

Potência Ultra-linear de 44 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: 4x Stereo RCA, Stereo RCA HT Bypass; Saídas: 4 & 8
Ω; Stereo RCA Tape Out, 1/4" p/ auscultadores;
Freq. Resposta: 10Hz-65Hz +/- 1dB;
THD < 0.2% @ 1W < 2% @ Rated Power
S/N Ratio: 86 dB, 95 dBA
Sensibilidade de entrada: 275mV (EL34)
Consumo de energia: 280 watts (EL34)
Válvulas standard: 4x 12AU7 - 4x EL34
Com controlo remoto Slim

EL34	3 475,00
KT88	3 835,00
KT120	3 855,00
KT150	4 155,00



Disponível em Silver e Black

EVO 300

Potência Ultra-linear de 42 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Potência modo Triodo: 24 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: 5x Stereo RCA, Stereo RCA HT Bypass; Saídas: 4 & 8
Ω, RCA Stereo/Mono Subwoofer, Stereo RCA Tape Out, 1/4" p/
auscultadores; Freq. Resposta: 10Hz-65Hz +/- 1dB;
THD < 0.2% @ 1W < 2% @ Rated Power; S/N Ratio: 86 dB,
95 dBA
Sensib. de entrada: 270mV(EL34); Imped. de entrada: 100 KΩ
Consumo de energia (W): 280(EL34); 300(KT88); 330(KT120);
340(KT150) Válvulas standard: 6x 12AU7 - 4x EL34
Com controlo remoto

EL34	4 875,00
KT88	5 235,00
KT120	5 255,00
KT150	5 555,00



Disponível em Silver e Black

EVO 400

Potência Ultra-linear de 70 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Potência modo Triodo: 38 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: 5x Stereo RCA, Stereo RCA HT Bypass; Saídas: 4 & 8
Ω, RCA Stereo/Mono Subwoofer, Stereo RCA Tape Out, 1/4" p/
auscultadores; Freq. Resposta: 7Hz-65Hz +/- 1dB;
THD < 0.1% @ 1W < 2% @ Rated Power; S/N Ratio: 93 dB, 93
dBA
Sensib. de entrada: 320mV(EL34); Imped. de entrada: 100 KΩ
Consumo de energia (W): 470(EL34); 480(KT88); 540(KT120);
550(KT150)
Válvulas standard: 6x 12AU7 - 8x EL34
Com controlo remoto

EL34	5 825,00
KT88	6 185,00
KT120	6 205,00
KT150	6 505,00

PrimaLuna®

PVP (€)

EVO 100 Pré-amplificador



Disponível em Silver e Black

Entradas: 4x Stereo RCA; Saídas: 2x Stereo RCA, Stereo RCA Tape Out; Ganho: 10,8 dB; Freq. Resposta: 15Hz-80Hz +/- 3dB; THD < 0.2% @ 2V; S/N Ratio: 93 dB, 100 dBA
Sensib. de entrada: 580mV;
Imped. de entrada: 220 KΩ; Imped. de saída: 2,8 kΩ
Consumo de energia (w): 52
Válvulas standard: 2x 12AX7 - 2x 12AU7 - 2x 5AR4
Com controlo remoto Slim

2 875,00

EVO 100 Amplificador de Potência



Disponível em Silver e Black

Potência stereo de 40 watts x 2 (EL34)
Potência mono: 82 watts (EL34)
Entradas: Stereo RCA; Saídas: 4, 8 & 16 Ω Stereo, 2, 4 & 8 Ω mono; Freq. Resposta: 12Hz-85Hz +/- 1dB; 10Hz-95Hz +/- 3 dB; THD < 0.1% @ 1W < 2% @ Full Power; S/N Ratio: 92 dB (st), 93 dB (mono)
Sensib. de entrada: 880 mV; Imped. de entrada: 100 KΩ
Consumo de energia (w): 270 (Stereo); 280 (mono);
Válvulas standard: 2x 12AX7 - 2x 12AU7 - 4x EL34
Sem controlo remoto

EL34	2 875,00 <i>mono 5 750,00</i>
KT88	3 235,00 <i>mono 6 470,00</i>
KT120	3 255,00 <i>mono 6 510,00</i>
KT150	3 555,00 <i>mono 7 110,00</i>

EVO 200 Pré-amplificador



Disponível em Silver e Black

Entradas: 4x Stereo RCA, Stereo RCA HT Bypass; Saídas: 2x Stereo RCA, Stereo RCA Tape Out; Ganho: 10,8 dB; Freq. Resposta: 4Hz-85Hz +/- 3dB; THD < 0.5% @ 2V; S/N Ratio: 93 dB, 100 dBA
Sensib. de entrada: 620mV;
Imped. de entrada: 220 KΩ; Imped. de saída: 2,8 kΩ
Consumo de energia (w): 51
Válvulas standard: 4x 12AU7 - 5x 5AR4
Com controlo remoto Slim

3 475,00

EVO 200 Amplificador de Potência



Disponível em Silver e Black

Potência stereo de 44 watts x 2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Potência mono: 88 watts (EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: Stereo RCA; Saídas: 4, 8 & 16 Ω Stereo, 2, 4 & 8 Ω mono; Freq. Resposta: 10Hz-65Hz +/- 1dB; 7Hz-95Hz +/- 3 dB; THD < 0.1% @ 1W < 2% @ Rated Power; S/N Ratio: 92dB (stereo), 93dB (mono)
Sensib. de entrada: 870 mV (st), 880 mV (mono);
Imped. de saída: 100 KΩ
Consumo de energia (w): 280 Válvulas standard: 4x 12AU7 - 4x EL34
Sem controlo remoto

EL34	3 675,00 <i>mono 7 350,00</i>
KT88	4 035,00 <i>mono 8 070,00</i>
KT120	4 055,00 <i>mono 8 110,00</i>
KT150	4 355,00 <i>mono 8 710,00</i>

PrimaLuna®

PVP (€)

EVO 300 Pré-amplificador



Disponível em Silver e Black

Entradas: 5x Stereo RCA, Stereo RCA HT Bypass; Saídas: 2x Stereo RCA, Stereo RCA Tape Out; Ganho: 10 dB; Freq. Resposta: 10 Hz-95kHz +/- 3dB; THD < 0.5% @ 2V; S/N Ratio: 93 dB, 98 dBA Sensib. de entrada: 650mV; Imped. de entrada: 220 KΩ; Imped. de saída: 256 Ω Consumo de energia (w): 61 Válvulas standard: 6x 12AU7 - 2x 5AR4 Com controlo remoto

4 550,00

EVO 300 Amplificador de Potência



Disponível em Silver e Black

Potência stereo: UL - 44w x2; Triodos - 22w x2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Potência mono: UL - 85w; Triodos - 45w(EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: 1x Stereo RCA - 1x Stereo XLR; Saídas: 4, 8 & 16 Ω Stereo, 2, 4 & 8 Ω mono; Freq. Resposta: 10Hz-70kHz +/- 1dB; 8Hz-75kHz +/- 3 dB; THD <0.1% @ 1W <2% @ Rated Power; S/N Ratio: 91dB (stereo), 105dBA (mono); Sensib. de entrada: 870 mV (st), 880 mV (mono); Imped. de saída: 100 KΩ; Consumo de energia (w): 280(EL34), 300(KT88), 330(KT120), 340(KT150); Válvulas standard: 6x 12AU7 - 4x EL34 Com controlo remoto Slim

EL34	4 550,00 <i>mono 9 100,00</i>
KT88	4 910,00 <i>mono 9 820,00</i>
KT120	4 930,00 <i>mono 9 860,00</i>
KT150	5 230,00 <i>mono 10 460,00</i>

EVO 400 Pré-amplificador



Disponível em Silver e Black

Entradas: 4x Stereo RCA, Stereo RCA HT Bypass; Saídas: 2x Stereo RCA, Stereo RCA Tape Out; Ganho: 10,8 dB; Freq. Resposta: 4Hz-85kHz +/- 3dB; THD < 0.5% @ 2V; S/N Ratio: 93 dB, 98 dBA Sensib. de entrada: 650mV; Imped. de entrada: 220 KΩ; Imped. de saída: 256 Ω Consumo de energia (w): 61 Válvulas standard: 6x 12AU7 - 2x 5AR4 Com controlo remoto

5 425,00

EVO 400 Amplificador de Potência



Disponível em Silver e Black

Potência stereo: UL - 70w x2; Triodos - 38w x2 (EL34) (8Ω, 1% THD)
Potência mono: UL - 140w; Triodos - 82w (EL34) (8Ω, 1% THD)
Entradas: 1x Stereo RCA - 1x Stereo XLR; Saídas: 4, 8 & 16 Ω Stereo, 2, 4 & 8 Ω mono; Freq. Resposta: 9Hz-60kHz +/- 1dB; 8Hz-70kHz +/- 3 dB; THD <0.1% @ 1W <2% @ Rated Power; S/N Ratio: 95dB, 105dBA (mono); Sensib. de entrada: 1100 mV; Imped. de saída: 100 KΩ; Consumo de energia (w): 470(EL34), 480 (KT88), 540(KT120), 550(KT150); Válvulas standard: 6x 12AU7 - 8x EL34 Com controlo remoto Slim

EL34	5 425,00 <i>mono 10 850,00</i>
KT88	5 785,00 <i>mono 11 570,00</i>
KT120	5 805,00 <i>mono 11 610,00</i>
KT150	6 105,00 <i>mono 12 210,00</i>

PrimaLuna®

PVP (€)

AMPLIFICADOR INTEGRADO HIBRIDO

EVO 300 Hybrid



Disponível em Silver e Black

Potência a 8 Ohm: >100 Watts por canal
Potência a 4 Ohm: >150 Watts por canal
Resposta em frequência: 10 Hz – 80 kHz +/- 3 dB
Entradas: 5 pares Stereo RCA, 1 par Home Theater Input
Saídas áudio: Tape, Stereo/Mono Sub, Headphone
Válvulas: 6 x 12AU7
Factor de amortecimento: 160 (1 kHz)
Dimensões: 405 x 385 x 205 mm
Com controlo remoto

7 425,00

CONVERSOR DIGITAL/ANALÓGICO

EVO 100 Tube DAC



Disponível em Silver e Black

Entradas: USB, AES/EBU, Coax, Optical;
Saídas: Stereo RCA; PCM (todas as entradas): 16 bit - 24 bit, 44,1 kHz - 192 kHz; DSD (USB): DSD64-DSD128 (DoP) DSD64 (DoP); DAC: TI (Burr Brown) PCM1792A; 24bit/192kHz Upsampling: TI (Burr Brown) SRC4192; Válvulas standard: 2x 12AX7 - 2x 12AU7 - 2x 5AR4
Com controlo remoto

3 475,00

PRÉ AMPLIFICADOR DE PHONO

EVO 100 Tube PHONO PREAMPLIFIER



Disponível em Silver e Black

Precisão da curva RIAA: < 0.5dB (20Hz - 20kHz); Largura de Banda: 0-20kHz (+0/-3 dB); Erro de Fase: <1°; THD+N: MM/MC - <0.40% @ 2V; Impedância de saída: 100Ω@1kHz
Celulas MM
Ganho: 40dB; Impedância de entrada: 47kOhm
Sensibilidade de entrada: 2.5mV (200mV rms @ 1kHz)
Celulas MC
Ganho: 60dB/56dB/52dB (H/M/L); Impedância de entrada: 50/100/200/500/1000 Ohm (seleccionável); Sensibilidade de entrada: 0.104mV rms (200mV rms @ 1kHz)
Controlo remoto não aplicável

3 950,00

EXTRAS



PHONOLOGUE MM

Board opcional Phono MM

165,00